


Tarkett® FiberFloor® – CustomPro™



Specifications/Spécifications	
Series/Sériés	15XXX
Nominal Total Thickness/Épaisseur Nominale	0.055" (1.40 mm)
Wear Layer Thickness/Épaisseur de la couche d'usure	0.010" (0.254 mm)
Wear Layer Finish/Couche d'usure	Urethane (Low Gloss)/Fini Uréthane (mat)
Width/Largeur	12' (3.6m) & 6' (1.8m)
Maximum Roll Size/Quantité maximale par rouleau	205 sq. yd. (171 m ²)/205 v.c. (171 m ²)
Weight per Sq. Yd./Poids par verge carrée	2.36 lbs (1.07 kg)
ASTM F1303	Type I, Grade 3, Class C
ASTM D2047 (Slip/Glissement)	>.5
ASTM E648 (Fire/Feu)	>.45 W/cm ²
ASTM E662 (Smoke/Fumée)	<450
ASTM F137 (Flexibility/Souplesse)	1/4" (6,4mm)
ASTM F925 (Staining/Taches)	Excellent
ASTM F970 Static Load Limit/ASTM F970 Limite de charge statique	75 lbs./sq. in. (34 kg/cm ²)/75 lbs./po.ca (34 kg/cm ²)
ASTM F1514 (Heat Stability/Stabilité à la chaleur)	Δ E < 8
ASTM F1515 (Light Stability/Stabilité à la lumière)	Δ E < 8
ASTM E2179 (Impact Sound Reductions/Réduction du Bruit d'impact)	Δ IIC 16 dB
Installation System/Méthode de pose	Glueless or full-spread (Multi-Family Applications)/ Sans colle ou par adhésion complète (Utilisation multi-familiale)
Location/Niveau du sol	Below, on and above grade concrete, above grade plywood/Plancher de béton sous, au niveau ou surélevé, substrat de bois suspendu
Adhesive/Adhésif	For full-spread installations, use Tarkett® QwikBond®. Adhesive can be used for releasable and permanent applications. Refer to Tarkett Installation Manual for detailed instructions./ Pour une pose avec adhésif, utiliser le Tarkett® QwikBond®. L'adhésif peut être utilisé en pose permanente ou détachable. Veuillez vous référer au guide d'installation Tarkett pour plus de détails.
Seam Method/Méthode de coupe des joints	Double-cut dry/Coupe en double à sec
Seam Sealer/Scelle-joints	Tarkett DT-65 Seam Sealer/Scelle-joints Tarkett DT-65
HUD/FHA Minimum/ HUD/FHA Normes et propriétés minimales	Yes, =>0.010" wear layer/Oui, =>0.010" Couche d'usure
Canadian Construction Materials Centre/Centre Canadien des matériaux de Construction	CCMC 13653-L
FloorScore® Certification/Certification FloorScore®	SCS-EC10.3-2014: SCS-FS-02746
CERTIFIED asthma & allergy friendly ™ by the Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) & Asthma Society of Canada/Certifié asthma & allergy friendly ™ par la Fondation américaine de l'Asthme et des Allergies (AAFA) & Société Canadienne de l'asthme	Certificate/Certificat ASR-1155-03



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE


USA: 1-877-TARKETT (1-877-827-5388). Canada: 1-877-436-6267.

tarkettna.com




THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE


©2015 Tarkett, Inc. Printed in Canada/Imprimé au Canada CSPROLIT15B 05/2015




15041 | Oak-Lahoma
Cinnamon/Cannelle
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



15042 | Oak-Lahoma
Cherry/Cerise
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI




15503 | Red Oak
Cinnamon/Cannelle
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI




15504 | Oak
Weathered/Érodé
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI


2015




15531 | Mission Oak
Urban Brown/Brun Urbain
36" x 72", DNR
36" x 72", NPI



15551 | Refined Oak
Smoke/Fumée
36" x 48", 12" Drop, DNR
36" x 48", Décalé 12", NPI



15001 | Vermont Slate
Mushroom/Champignon
36" x 28.8", 14.4" Drop, DNR
36" x 28.8", Décalé 14.4", NPI



15002 | Vermont Slate
Smoke/Fumée
36" x 28.8", 14.4" Drop, DNR
36" x 28.8", Décalé 14.4", NPI




CustomPro™ FiberFloor® is a perfect cost effective solution for homes, apartments and multi-family housing units with an added urethane top coat for protection against staining, riping, tearing, gouging and staining. Ease of maintenance and installation makes CustomPro ideal for renovation or new construction.


CERTIFIED **asthma & allergy friendly**™, low TVOC's and phthalate free formulation for better indoor air quality.

La collection CustomPro™ de couvre-planchers FiberFloor™ représente un excellent rapport qualité-prix pour les maisons et les appartements. Sa couche de finition en uréthane offre une protection contre les taches, les déchirures, les entailles et le fendillement. Les produits CustomPro conviennent parfaitement aux rénovations et nouvelles constructions, car ils s'installent et se nettoient facilement.


Certifié **asthma & allergy friendly**™, faibles émissions de COV et une formulation sans phtalates pour une meilleure qualité d'air intérieur.



15004 | Vermont Slate
Charcoal/Charbon
36" x 28.8", 14.4" Drop, DNR
36" x 28.8", Décalé 14.4", NPI




15012 | Sonora
Taupe
36" x 36", 18" Drop, DNR 36" x 36",
Décalé 18", NPI




15021 | Casa Grande
Cream/Crème
36" x 36", 12" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 12", NPI




15022 | Casa Grande
Taupe
36" x 36", 12" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 12", NPI



15032 | Travertine
Mocha
36" x 24", 12" Drop, DNR
36" x 24", Décalé 12", NPI



15033 | Travertine
Caramel
36" x 24", 12" Drop, DNR
36" x 24", Décalé 12", NPI



15052 | Medina
Mushroom/Champignon
36" x 36", DNR
36" x 36", NPI

